

VIDÉO DE RECUL TRANSMISSION RADIO RWE100X-RF WIRELESS REARVIEW SET

new

Le combiné RWE100X-RF est le système idéal pour les véhicules de gros gabarit (camping car) ou articulés (vans pour chevaux)

Ce système de vidéo de recul peut être utilisé

en tant que rétroviseur électronique (rétrovision) ou pour surveiller tout angle mort d'un véhicule. Sa caméra couleur certifiée IP67, est étanche et résiste aux projections de poussières et d'eau.

La transmission par radio-fréquence WIFI est notamment très pratique pour les engins articulés ou les remorques dont la liaison filaire est difficile à réaliser. Il n'y a désormais plus de risque de détérioration, usure ou problème d'étanchéité pour les câbles et les spirales.

The set RWE100X-RF is the ideal system for large-framed vehicles (motorhome) or articulated vehicles (trailers ...)

This rearview video system can be used as an electronic mirror (rear view) or to monitor any blind spot of a vehicle.

Its IP67 certified color camera, is waterproof and resistant to dust and water projections. Wireless transmission by radio-frequency is especially practical for articulated vehicles and trailers where the wire link is difficult to achieve. There are no more risk of damage, wear or sealing problem for extension cables and spiral cables.



TRANSMISSION
WiFi



CAMERA WIFI

Lentille CMOS II (0V7949)
Angle de vue maximal : 140°
Vision de nuit : 18 LEDs infrarouges
Microphone intégré
Transmetteur WIFI 2.4 GHZ intégré
NTSC 510 x 492 pixels
PAL 628 x 582 pixels
Fréquence horizontale 50 / 60 Hz
Fréquence verticale 50 / 60 Hz
Balance des blancs : Auto
Résolution : 420 lignes TV
Sortie vidéo : 1.0 Vp-P, 75 Ohm
SN Ratio : >48 DB
Conso max : 150 mA
Alimentation DC 12V (9-14 V)
T° de fonction : -20°C / +60°C

CAMERA WIFI

LCMOS lens II (0V7949)
Maximum viewing angle: 140°
Night vision: 18 IR LEDs
microphone
WIFI 2.4 GHZ transmitter built in
NTSC 510 x 492 pixels
PAL 628 x 582 pixels
Horizontal Frequency 50/60 Hz
Vertical Frequency 50/60 Hz
White Balance: Auto
Resolution: 420 TV lines
Video Output: 1.0 Vp-P, 75 Ohm
SN Ratio: > 48 DB
Cons max: 150 mA
12V DC power supply (9-14 V)
Working T°: -20 °C / +60 °C

RWE100/CAM2

RWE100/CAM3

RWE100/CAM4

RX-ECD2412*

* 2 modules RX-ECD2412 sont nécessaires pour transformer le RWE100X-RF en système 24Volts
* 2 modules RX-ECD2412 are required to transform the RWE100X-RF in a 24Volts system.

OPTION

Caméra optionnelle 2 • 4 maxi par écran
Optional camera 2 • 4 max. by monitor
Caméra optionnelle 3 • 4 maxi par écran
Optional camera 3 • 4 max. by monitor
Caméra optionnelle 4 • 4 maxi par écran
Optional camera 4 • 4 max. by monitor
Convertisseur 12V / 24V • 5 ampères • 3 fils
12V / 24V converter • 5 amps • 3 wires

ixit
Automotive Innovations

BEEPER est une marque déposée de IXIT

228 rue de l'ancienne distillerie • Parc des grillons
69410 • GRIEZ • FRANCE
Tel : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98
contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

MONITEUR WIFI

LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
Résolution : 480 x 234 RGB
NTSC / PAL / AUTO
Récepteur WIFI intégré
4 entrées audios & vidéos par WIFI
dont 1 audio/vidéo possible en filaire
Commutateur en façade
Ecran bleu si absence de signal
Alimentation 12V nominal (9-14 V)
Puissance : 7W
Haut parleur 0,5 W intégré
T° de fonction : -20°C + 65°C
Dimensions : 175 x 125 x 10 MM

MONITOR WIFI

LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
Resolution: 480 x 234 RGB
NTSC / PAL / AUTO
Built-in WIFI receiver
4 audio & Video inputs WIFI
which one audio/video possible with wire
Switch on the front
Blue screen when no signal
12V nominal (9-14 V)
Power : 7W
Built-in 0.5W speaker
Working T°: -20 °C + 65 °C
Dimensions: 175 x 125 x 10 MMTR



ATTENTION

La transmission sans fils par radiofréquence a des limites techniques

- Portée maximale en champ libre : 30 m.
- La portée peut être réduite sensiblement par tout objet métallique et notamment benne, remorque, habitacle...
- La transmission peut être perturbée par des éléments externes au véhicule (antennes, transmission de vidéo-surveillance, ...)
- En cas de problème sur votre véhicule, il est possible d'ajouter un câble RCA entre la caméra et l'écran afin de transférer le signal de radio-fréquence en signal filaire. Veuillez contacter nos services techniques.

Veuillez préférer l'usage d'un système filaire plutôt qu'un système par radiofréquence pour une utilisation professionnelle intense

Wireless transmission by radio-frequency has technical limits

- Maximum range in a free field : 30 m.
- The range can be sensibly reduced by any metallic object and especially trolleys, trailers, and car bins.
- Transmission can be disturbed by car exterior elements (antennas, video monitoring transmission, ...)
- In case of any problem on your vehicle, it is possible to add a RCA cable between the camera and the monitor to change the radio frequency signal into wired signal. Please contact our technical department.

Please prefer to use a wired system rather than a wireless system for intense professional use.

AFFECTATIONS



TARIF • PRICE



POIDS • WEIGHT 1,20 KG

DIMENSIONS 23,5 x 17,2 x 12,5 cm

PACKAGING Boîte carton couleur / Color cardboard box

CARTON 6 PCS

GENCODE 3 661546 100882 RWE100X-RF

CERTIFICATION EMARK EB 10R-031031

GARANTIE
GUARANTEE

1 AN
YEAR

CE
RoHS



CÁMARA DE MARCHA ATRÁS RADIO TRANSMISIÓN RWE100X-RF

El sistema combinado RWE100X-RF es ideal para vehículos de grandes dimensiones (como las autocaravanas) o articulados (como los remolques para caballos). Este sistema de vídeo para marcha atrás puede ser utilizado como retrovisor electrónico (función retrovisión) o para controlar todos los puntos ciegos del automotor. Su cámara color con certificación IP67 es hermética y resistente a las salpicaduras de agua y al polvo. La transmisión por radiofrecuencia wifi resulta muy práctica para los vehículos articulados o los remolques, donde es difícil realizar instalaciones con cables. De ahora en adelante, se acabaron los riesgos de deterioro, de desgaste o de problemas de estanquidad en cables y espiralados.



TRANSMISSION
Wi-Fi



CÁMARA WIFI

Lente CMOS II (OV7949)
Ángulo de visión máxima: 140°
Visión nocturna: 18 leds infrarrojos
Micrófono integrado
Transmisor wifi integrado de 2,4 GHz
NTSC 510 x 492 píxeles
PAL 628 x 582 píxeles
Frecuencia horizontal: 50 Hz/60 Hz
Frecuencia vertical: 50 Hz/60 Hz
Balance de blancos: automático
Resolución: 420 líneas de TV
Salida de vídeo: 1,0 Vp-p, 75 ohm
Sensibilidad: > 48 dB
Consumo máx.: 150 mA
Alimentación de 12 Vcc (9-14 V)
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C

MONITOR WIFI

LCD TFT de 7" (17,8 cm) 16:9
Resolución: 480 x 234 RGB
NTSC/PAL/AUTO
Receptor wifi integrado
4 entradas de audio y vídeo por wifi, 1 de las cuales puede cablearse
Conmutador en la cara frontal
Pantalla azul si no hay señal
Alimentación de 12 V nominal (9-14 V)
Potencia: 7 W
Parlante integrado de 0,5 W
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a +65 °C
Dimensiones: 175 x 125 x 10 mm



ATENCIÓN

La transmisión inalámbrica por radiofrecuencia tiene sus limitaciones técnicas.

- Alcance máximo en campo acústico libre: 30 metros.
- Kit recomendado para vehículos particulares y vehículos ligeros
- El alcance puede verse reducido considerablemente por cualquier objeto metálico, especialmente por algún contenedor, remolque, habitación...
- La transmisión puede sufrir perturbaciones debido a algunos elementos en el exterior del vehículo, como antenas, cámaras...

Para un uso profesional intensivo, escoja un sistema cableado en lugar de un sistema con transmisión por radiofrecuencia.

Para un uso profesional intensivo, escoja un sistema cableado en lugar de un sistema con transmisión por radiofrecuencia.

ASIGNACIONES



TARIFA



PESO

1,20 KG

DIMENSIONES

23,5 x 17,2 x 12,5 cm

PACKAGING

Caja de cartón de color

CARTÓN

6 PZS

GENCODE



RWE100X-RF

CERTIFICACIÓN

EMARK E8 10R-031031



GARANTÍA

1 AÑO

OPCIÓN

RWE100/CAM2

Cámara opcional 2 • 4 máximo por pantalla

RWE100/CAM3

Cámara opcional 3 • 4 máximo por pantalla

RWE100/CAM4

Cámara opcional 4 • 4 máximo por pantalla

RX-ECD2412*

Transformador 12V / 24V • 5 amperios • 3 cables

* Se requieren 2 módulos RX-ECD2412 para transformar RWE100X-RF en el sistema 24Volts



BEEPER es una marca registrada de IXIT

IXIT • BEEPER

228 rue de l'ancien distillat • Parc des grillons

69400 • GLEIZ • FRANCE

Tel : +33 (0)4 74 02 97 97 • Fax : +33 (0)4 74 92 97 98

contact@beeper.fr • www.beeper.fr • www.ixit.fr

