



Date création	05/07/2021
Date dernière modification	06/07/2021
N° fiche TUTO	FX1_T01_V1_050720 21
Temps de réalisation	/

Outils conseillés

Lien vidéo

Produits concernés

Gamme : LITE

Références : FX1L4 et FX1L5

FONCTIONS PROGRAMMABLES AFFICHEUR

Pour régler certaines fonctions de votre trottinette, vous devez entrer dans les paramètres de l'afficheur.

Pour entrer dans les paramètres de votre afficheur :

Appuyez en même temps sur les boutons + et - situés sur l'afficheur.

Cliquez brièvement sur + et - pour changer de mode

Valeurs par défaut

1 : Réglage de la luminosité	1 = Sombre 2 = Clair 3 = Très clair	3
2 : Mode de vitesse	0 = km/h 1 = mp/h	0
3 : Mise en veille	0 = La trottinette ne se met jamais en veille De 1 à 60 pour le temps écoulé avant la mise en veille L'unité est la minute : 1 = 1 minute, 60 = 60 minutes avant la mise en veille de la trottinette	10
4 : Mode de démarrage	0 = Démarrage à l'arrêt 1 = Vous devez d'abord lancer la trottinette avant de pouvoir utiliser la gâchette d'accélération	1
5 : Régulateur de vitesse	1 = Activé 2 = Désactivé	2
6 : Réinitialisation	Réinitialisation complète Appuyez longuement sur le bouton + pendant 5 à 6 secondes dans l'interface Tous les paramètres seront réglés sur les réglages d'origine	

Attention, ces manipulations doivent se faire avec précaution car elles touchent aux réglages internes de la trottinette. Les autres paramètres NE DOIVENT EN AUCUN CAS être modifiés sous risque de dérégler le paramétrage complet de la trottinette

