



**Lite**  
La STYLÉE



# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE LITE

Réf. FX2L-5 / FX2L-8

La trottinette Beeper LITE est LA trottinette urbaine par excellence. Légère, design et maniable, elle vous permet de vous déplacer facilement !



## LES + PRODUIT

- Légère (12 kg)
- Pliage rapide et sécurisé
- Ultra maniable & confortable (idéale pour se faufiler partout)
- Full options (Feux LED avant & arrière, sonnette, 3 vitesses)



## POUR QUI ?

- Les péri-urbains à la recherche d'un mode de transport quotidien et complémentaire (pour les derniers kilomètres) : Actifs, étudiants, etc.
- Les urbains ou péri-urbains à la recherche d'un mode de transport occasionnel (en remplacement de leur mode de transport principal habituel) pour se rendre au travail ou en cours
- Les personnes urbaines ou péri-urbaines à la recherche d'un mode de transport occasionnel de loisir

MOTEUR & BATTERIE	FX2L-5	FX2L-8	
	<b>Puissance max</b>	<b>300 W</b>	<b>300 W</b>
	Puissance nominale	250 W	250 W
	Type moteur	Sans balais (brushless)	Sans balais (brushless)
	Tension batterie	36 V	36 V
<b>Capacité batterie</b>	<b>5 Ah</b>	<b>7,5 Ah</b>	
Type batterie	Lithium-ion	Lithium-ion	
CYCLE & CONFORT	Roue avant	Honeycomb (nid d'abeille) • ø 8" (18,5 cm)	
	Roue arrière	Honeycomb (nid d'abeille) • ø 8" (18,5 cm)	
	Suspensions		
	Matériau	Aluminium	
	Afficheur	LCD • Noir & Blanc • Multifonction	
	Garde au sol	7 cm	7 cm
	Hauteur de la plateforme depuis le sol	14 cm	14 cm
	Empattement	88 cm	88 cm
	Hauteur guidon	118 cm	118 cm
	Alarme		
	Clef de contact		
	Pliage	✓	✓
	Béquille	✓	✓
Selle			
SÉCURITÉ	Freinage	Frein électrique à gâchette & mécanique arrière au pied	
	Feu & signalisation	Feu LED avant & arrière	
	Avertisseur sonore	✓	✓
DONNÉES & PERFS	Chargeur	42 V • 1,5 A	42 V • 1,5 A
	Vitesse sur voie publique	25 km/h	25 km/h
	<b>Vitesse sur voie privée</b>	<b>25 km/h</b>	<b>25 km/h</b>
	<b>Autonomie (1)</b>	<b>12 à 15 km</b>	<b>19 à 22 km</b>
	Pente maximale	8°	8°
	Temps de recharge	3h30	4h30
	Dimension hors-tout	1040 x 160 x 1180 mm	
	Dimension pliée	475 x 160 x 1180 mm	
	Charge maximale	100 kg	100 kg
	Indice d'étanchéité	IPX3	IPX3
LOGISTIQUE	<b>Poids net</b>	<b>12kg</b>	<b>12,6 kg</b>
	Poids brut	15 kg	15,6 kg
	Taille carton	1080 x 210 x 460 mm	
	Quantité container	20GP : 295 pcs • 40GP : 604 pcs • 40HQ : 690 pcs	
	Gencode	3661546402115	3661546402122
	Garantie	Cadre 10 ans, électronique & mécanique 3 ans, batterie 6 mois	
Conformité	CE ROHS MD		

