



CAMERA NOMADE WIFI PRIVÉ*

Refs. H7WIFI

Solution autonome de caméra de véhicule ou remorque
& de surveillance domestique sur réseau WIFI privé*



LES + PRODUIT

- Caméra sur réseau **WIFI PRIVÉ* 100% sécurisé**
- Système **bi-directionnel WIFI**
- Batterie **Li-ion 9 600 mAh**
- **Autonomie 300 jours** en veille
- **Distance signal 100m***
- Support **magnétique**
- **Angle de vision 130°**
- Étanchéité **IP69K**
- Vision de nuit **6 IR LEDs**



POUR QUI ?

- Les personnes ayant besoin d'une solution nomade, autonome et de longue portée de caméra de recul pour véhicules attelés
- Les personnes ayant besoin d'une solution de surveillance temporaire

*Un réseau wifi privé est transmis dans un rayon de 100m autour de la caméra en dehors de tout réseau wifi public d'une box ou d'un réseau cellulaire 4G, 5G. Le smartphone ou la tablette se connectent sur ce réseau privé via une application dédiée. Le wifi privé est complètement sécurisé car fermé aux autres utilisateurs et est idéal en zone blanche en dehors de tout accès internet wifi ou 4G, 5G.

** En champ libre, sans objet métallique et autres éléments perturbateurs externes au véhicule

COMPOSITION

- 1 Antenne à visser
- 1 plaque métallique à coller
- 4 vis inoxydables
- 1 câble de recharge Type C Type C
- 1 Quick Guide

DONNÉES
TECHNIQUES

Transmission	WIFI 6E (6802.11Ax) 320 Mhz réseau privé
Portée de transmission	100 m en champ libre
Système caméra	PAL/NTSC
Définition	Full HD 1920 x 1080
Angle de vision	130 ° horizontal • 90° vertical
Vision de nuit	0 lux avec LED infrarouges
LED infrarouges	6 x LEDs IR
Capteur de luminosité	Activation auto LEDs IR à 500 Lux
Batterie intégrée	Lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie	9 600 mAh
Autonomie	300 jours en veille • 68 heures en transmission continue
Alimentation	USB-C 5V pour recharger la batterie
Recharge	Par chargeur indépendant type C (prise non fournie)
Temps de charge	0-100% : 5 h Type C
Port de charge	Type C
Câblage recharge	Type C • Type C (adaptateur prise non fourni)
Affichage de la capacité de la batterie	4 LED bleues (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
Bouton ON / OFF	ON : appui court • OFF : appui long
Indice d'étanchéité	IP69K

DIMENSIONS &
POIDS

Poids	Net 0,4 kg • Brut 0,8 kg
Dimensions min produit (antenne repliée)	130 x 75 x 88 mm
Dimensions max produit (antenne dépliée)	130 x 75 x 228 mm
Dimensions packaging	208 x 153 x 100 mm

CERTIFICATIONS

ECE R10 • CEM • ROHS

GARANTIES

2 ans

