

Cityroad

r2



Le gyropode CITY Road est la solution idéale pour vos transports de proximité en ville & vos balades en famille ou entre amis.

Stable et maniable grâce à sa fonction gyroscopique évoluée, vous le maîtrisez immédiatement et vous pouvez rouler longtemps & en toute sécurité.

HOW ?

Le CITY Road R2 utilise une technique gyroscopique* offrant une grande facilité d'utilisation, de simples balancements en avant ou en arrière permettent une mobilité intuitive et dynamique. Et le plus écolo possible ...

* appareil qui exploite le principe de la conservation du moment angulaire en physique



Vitesse
18
km/h

Poids
48
kilos

Recharge
10
heures

Autonomie
20
km

Charge max
120
kilos

Tableau des fonctions principales CITY ROAD R2

	Spécifications	Paramètres	Informations
Performances	Vitesse	Maxi 18 km/h	
	Autonomie	Maxi 20 km	Varie selon le poids du surfeur, l'environnement et la température
	Montée	Moyenne 20° Maxi 30°	30° = pour un surfeur agile de moins de 60 kilos
	Batterie	Plomb acide x3 36V 12AH	Circuit de protection avec fonction equilibrium
	Température	-10°C. à +40°C.	Idéal = +10°C à +30°C.
	Charge		120 kilos maximum et 20 kg minimum
	Étanchéité	IP56	Peut rouler dans 1 cm d'eau
	Chargeur	AC 220V 50-60 Hz	Rechargé à 80% en 6h Rechargé à 100% en 10h.
	Moteur	1500*2 Watt puissance maxi	500*2 Watt puissance motrice nominale
Tailles & poids	Dimensions (H min/max xLxP)	Hauteur 104/131x70x43cm	La hauteur min est la valeur lorsque le guidon est réglé au plus bas, la valeur max lorsque celui-ci est au plus haut.
	Poids	48 kg	Poids net sans emballage, sans accessoires.
	Dim. pneu	Ø 430 mm	10 x 2.50
	Hauteur plateforme	25 cm pour le haut de la plateforme, 12 cm pour le bas	25 cm correspond à la hauteur où se situent les pieds de l'utilisateur. 12 cm représente le bas de la plateforme.
Sécurités	sécurité		En cas de chute le gyropode se coupe automatiquement
	Vitesse	> 16 km/h > 18 km/h	Le gyroscope incline la roue vers l'arrière de -10° pour vous obliger à ralentir.
	Autonomie	< 10%	Le gyroscope incline la roue vers l'arrière de -10° pour vous freiner & vous alerter (recharge nécessaire)
Afficheurs & indications	Éclairage à LED		LEDs avant = Feux blanc d'éclairage LEDs arrière = Feux rouge de freinage.
	Buzzer	Alerte par BIP sonore	BIP unique : Un BIP sonore indique la mise en marche. BIPS RAPIDES CONTINUS : Niveau de batterie <10%, rechargez.
	Télécommande sans fils	4 fonctions	Permet de verrouiller et déverrouiller son R2, d'allumer les feux à LED et enfin de changer le mode de déplacement EXPERT et APPRENTISSAGE
Modes de pilotage	Mode APPRENTISSAGE	Mode réglable par la télécommande	Pour commencer à utiliser le R2, nous vous conseillons de vous mettre en mode APPRENTISSAGE. Le pilotage sera plus simple, plus lent et confortable. Il est conseillé sur route plate sans obstacles
	Mode EXPERT	Mode réglable par la télécommande	Plus difficile à piloter et plus rapide, Le mode EXPERT est conseillé aux utilisateurs aguerris.
Logistique	Poids	Net R2: 48 kg	Brut (emballages & accessoires) : 52 kg
	Dimensions	Suremballage carton : 69,5*44*54cm	
	Code douanier	Code douanier : 87119090	

Fonctionnement clé sans fil

Déverrouillage à distance de votre R2

Vérouillage à distance de votre R2

Changement de mode de fonctionnement APPRENTISSAGE et EXPERT

Allumage des feux à LEDs

Vue signalétique CITY ROAD R2

Guidon réglable en hauteur + de confort

Afficheur LCD complet + de confort

Direction par inclinaison du guidon + de maniabilité

Eclairage LED puissant

Avant = feux
Arrière = feux stops + de sécurité

Cityroad

Option

Mini bag de transport NOIR & VERT. Une taille idéal adapté aussi bien aux transports de vos affaires personnelles, que pour le cadenas de verrouillage de votre CITY Road R2

Réf : R3-sp01



1 GARANTIE AN*

- Garantie 1 an sur les composants mécaniques & électroniques (en dehors de la batterie Lithium-ion marque SAMSUNG intégrée & remplaçable durée de vie 1 000 cycles)

I X I T • BEEPER ROAD
 Parc des Grillons
 228 rue de l'ancienne distillerie
 69400 • GLEIZE • FRANCE

www.beeperroad.fr
hello@beeperroad.fr