




Date création	23/11/2021
Date dernière modification	17/12/2021
N° fiche TUTO	FX8-G2_T01_V1_23112021
Temps de réalisation	5min
Produits concernés	

Outils conseillés

Cle Allen x 2 (2 x 5)
Poinçon x 1
Frein filet normal x 1



[Lien vidéo](#)

Gamme : SPEED

Références : FX8-G2

DÉMONTER LA ROUE AVANT D'UNE BEEPER SPEED

Etape 1



Pour changer votre roue, vous devez retirer la roue de son axe.
Pour cela, utilisez deux clés Allen pour démonter l'axe de la roue.
Pour retirer l'axe de la roue, utilisez un poinçon et un marteau afin de faire coulisser l'axe de roue hors de son emplacement.
Vous pouvez alors retirer la roue.

Etape 2



Installez alors votre nouvelle roue sur son axe.
Pour cela, replacez les entretoises de chaque côté de la roue.
Elles sont identiques, vous ne pouvez donc pas vous tromper.
Installez ensuite l'axe de roue et revissez les vis et leurs rondelles en ajoutant du frein filet normal.
Revissez à l'aide des deux clés Allen en serrant bien pour ne pas avoir de jeu lors de l'utilisation de la trottinette.

Attention l'opération peut générer des risques pour votre sécurité, si vous doutez de vos capacités, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel.

